



PASZOWOZY DWUŚLIMAKOWE

MIX 12 D

MIX 14 D

MIX 16 D

MIX 17 D

MIX 18 D

MIX 20 D





Badania naukowe dowiodły, iż zastosowanie w procesie karmienia bydła wozów paszowych z pionowym ślimakiem zwiększa mleczność i pozytywnie wpływa na kondycję zdrowotną stada.

Wozy paszowe Falke Maschinenbau są więc prawdopodobnie jednym z najbardziej niezbędnych urządzeń w każdym „mlecznym” gospodarstwie i do tego wykorzystywanym przez cały rok.



■ OKNA ZSYPOWE

Paszowozy FALKE Mix wyposażone są standardowo w dwa okna zsypowe, wg konfiguracji uzgodnionej podczas zamówienia. Jako opcja występują dodatkowe wysypy, ewentualnie wyładunek przenośnikiem taśmowym, wysyp centralny z tyłu lub inne konfiguracje wg uzgodnień.

■ OŚ JEZDNA

Koła o rozmiarze 425/40B17 lub 445/45R19.5 poradzą sobie w najcięższym terenie. Zastosowanie kół 30x11.5-14.5 obniża paszowóz do 2,35 m (Mix 12 D) co umożliwia wjazd do większości niskich obór.



■ PIERŚCIEN PRZECIWWYSYPOWY

Zastosowany pierścień przeciwwysypowy zbiornika zapobiega wysypywaniu się paszy poza komorę mieszania przy rozdrabnianiu całych balotów.

*Naszą dumą i pasją jest jakość...
Zawsze najwyższa!*

■ MIESZADŁO ŚLIMAKOWE

Wykonane z 14 mm grubości masywnej blachy 2 mieszadła ślimakowe to serce paszowozu, dzięki któremu następuje szybkie i równomierne wymieszanie wszystkich składników paszowych. Umieszczonych na obwodzie 7 noży tnących, z możliwością ich regulacji, dopełniają dieta.



■ PRZEKŁADNIA PLANETARNA

Napęd mieszadła ślimakowego odbywa się za pośrednictwem wyjątkowo masywnie skonstruowanej i trwałej przekładni planetarnej.

■ PRZEKŁADNIA REDUKCYJNA

Optymalne zastosowanie przekładni redukcyjnej pozwala na znaczące obniżenie mocy potrzebnej do napędu paszowozu, a co za tym idzie użytkowanie wozu z ciągnikiem o mniejszej ilości KM.



■ SYSTEM WAGOWY

System wagowy oparty jest na czterech sztabach wagowych ulokowanych pod zbiornikiem mieszającym. Całość uzupełniona dużym widocznym z ciągnika wyświetlaczem oraz sygnalizatorem akustycznym. Systemie standardem w wozach Falke MIX i to bez żadnej dopłaty.

Skanuj kod QR



www.falke-maschinenbau.com



Parametry techniczne / wyposażenie standardowe

Model dwuślimakowy (D)		MIX 12	MIX 14	MIX 16	MIX 17	MIX 18	MIX 20
Pojemność	m ³	12	14	16	17	18	20
Szerokość	m	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Wysokość	m	zależnie od zastosowanego ogumienia					
Ogumienie 425/40B17 lub 445/45R19.5		√	√	√	√	√	√
Ogumienie 30x11.5-14.5		√	√	√	√	√	√
Grubość podłogi	mm	20	20	20	20	20	20
Grubość ścian	mm	8	8	8	8	8	8
Ilość noży	szt.	7	7	7	7	7	7
Ilość wyspów	szt.	2/3*	2/3*	2/3*	2/3*	2/3*	2/3*
Ilość przeciwnoży	szt.	2	2	2	2	2	2
System wagowy		√	√	√	√	√	√
Pierścień przeciwwysypowy		√	√	√	√	√	√
Drabina robocza		√	√	√	√	√	√
Regulowany dyszel		√	√	√	√	√	√
Przekładnik napędu		√	√	√	√	√	√
Opcje dodatkowe za dopłatą							
Przenośnik taśmowy		√	√	√	√	√	√
Przekładnia dwubiegowa		√	√	√	√	√	√
Noże tnące utwardzane		√	√	√	√	√	√
Dodatkowy wygarniacz na ślimaku		√	√	√	√	√	√
Nóż szczytowy do nacinania balotów		√	√	√	√	√	√
System wagowy z wyświetlaczem bezprzewodowym		√	√	√	√	√	√
Przekładnik napędu szerokokątny		√	√	√	√	√	√
Sterowanie elektryczne rozdzielaczem hydraulicznym		√	√	√	√	√	√
Magnes do wychwytywania elementów stalowych		√	√	√	√	√	√
Kamera cofania/wysypu tylnego z monitorem		√	√	√	√	√	√

Dane techniczne mogą ulec zmianie ze względu na postęp techniczny oraz indywidualny charakter każdego zamówienia i dlatego nie są wiążące dla dostawy.

DYSTRYBUCJA W POLSCE



FALKE Maschinenbau
Modła 60, 62-586 Rzgów

tel. 604 99 34 55
e-mail: falke.biuro@gmail.com